

MB60 Stillatura 25KG

Bio-malta per muratura faccia a vista bianca per interni ed esterni. MB 60 viene usata come malta per l'esecuzione di murature faccia a vista, dove si richiede l'assenza di cemento Portland grigio ed una colorazione chiara.

Categoria: Intonaci di fondo, Materiali da costruzione

Tag: Fassa Bortolo



LC7 Bioliscio Intonaco di finitura 25KG

Intonaco di finitura liscio a base di calce e pozzolana privo di cemento. LC7 BIOLISCIO viene utilizzato per la finitura liscia di superfici intonacate interne ed esterne. Può essere impiegato anche a completamento di cicli di intonacatura deumidificanti basati sul principio della macroporosità. È particolarmente indicato su intonaci a base calce aerea ed ecopozzolane (linea NOVANTICA) e in tutti i casi in cui si richieda un'elevata traspirabilità delle finiture, come ad esempio su intonaci a base calce aerea (linea PURACALCE) e calce idraulica naturale (linea EX NOVO). La sua composizione lo rende ideale per il restauro di fabbricati di pregio storico e artistico tutelati dalle Soprintendenze per i Beni Architettonici e Paesaggistici.

Categoria: Intonaci di fondo, Materiali da costruzione

Tag: Fassa Bortolo



S 627 Intonaco alleggerito 25KG

Intonaco macroporoso alleggerito, fibrato e di colore bianco per il risanamento di murature umide per interni ed esterni. FASSA ONE DRY viene usato come intonaco di fondo a mano o a macchina per il risanamento di murature umide all'interno e all'esterno.

Categoria: Intonaci di fondo, Materiali da costruzione

Tag: Fassa Bortolo



S 627 Intonaco macroporoso 25KG

Risanamento di murature umide per interni ed esterni. S 627 viene usato come intonaco di fondo a mano o a macchina per il risanamento di murature umide.

Categoria: Intonaci di fondo, Materiali da costruzione

Tag: Fassa Bortolo



Rinzaffo S 641 25KG

Per il risanamento di murature umide per interni ed esterni. S 641 viene usato come rinzaffo nel risanamento di murature umide, coadiuvando l'azione antisale dell'intonaco di risanamento S 627. Il prodotto favorisce inoltre l'adesione di intonaci a base di calce e cemento alla muratura.

Categoria: Intonaci di fondo, Materiali da costruzione

Tag: Fassa Bortolo



ZM 136 PRONTO MONOSTRATO 25 KG

Intonaco e lisciatura a base di gesso per interni ZM 136 viene usato come intonaco di lisciatura su intonaci interni. Può essere, inoltre, utilizzato come intonaco monostrato sui vari tipi di murature. In locali umidi (bagni, cucine, garage) è da evitare l'uso di ZM 136; in tal caso si consiglia l'applicazione di intonaci a base di calce e cemento.

Categoria: Gesso, Intonaci di fondo, Materiali da costruzione

Tag: Fassa Bortolo



Intonaco KD2 25KG

Intonaco di fondo fibrorinforzato a base di calce e cemento, per interni ed esterni KD 2 viene usato come intonaco di fondo all'interno ed all'esterno su murature in mattoni, blocchi in calcestruzzo, calcestruzzo grezzo, ecc. Per sottofondi speciali bisogna osservare le istruzioni del fornitore.

Categoria: Intonaci di fondo, Materiali da costruzione

Tag: Fassa Bortolo



Intonaco KC1 25KG

Intonaco di fondo a base di calce e cemento, per esterni ed interni KC 1 viene usato come intonaco di fondo su murature in mattoni, blocchi in calcestruzzo, calcestruzzo grezzo, ecc. Per sottofondi speciali bisogna osservare le istruzioni del fornitore.

Categoria: Intonaci di fondo, Materiali da costruzione

Tag: Fassa Bortolo



MEGAPREM T600

MEGAPREM T600 è una malta premiscelata secca, a base di calce idrata, cemento a moderata resistenza ai solfati, inerti calcarei selezionati, formulata secondo le più affermate e tradizionali ricette, da utilizzarsi per la finitura delle pareti, di colore bianco. Il MEGAPREM T600 è una tonachina adatta per applicazioni all'interno.

Categoria: Intonaci di fondo, Materiali da costruzione

Tag: Premix



F1 PRONTO MONOSTRATO 25 KG

F1 Pronto Monostrato è un intonaco premiscelato ideale per realizzare intonaci leggeri, a mano, a base di gesso, leganti naturali, inerti a granulometria controllata, perlite espansa ed additivi chimici dosati automaticamente, per facilitarne l'utilizzo. Per uso interno. F1 Pronto Monostrato può essere applicato su qualsiasi superficie grezza o direttamente su traversato o laterizi, raggiungendo uno spessore minimo di 1 cm. Per staggiare e pareggiare il prodotto è consigliato l'impiego di con fracasso americano. Acqua di impasto: 0,5 Lt/kg Resa Teorica: 8 kg/mq circa per 1 cm di spessore

Categoria: Gesso, Intonaci di fondo, Materiali da costruzione



PREMIX MEGAPREM N 25KG

MEGAPREM N è una malta premiscelata secca, a base di cemento a moderata resistenza ai solfati, calce idrata e inerti calcarei selezionati, formulata secondo le più affermate e tradizionali ricette, da impiegarsi per la realizzazione di intonaci interni ed esterni.

Categoria: Intonaci di fondo, Materiali da costruzione

Tag: Premix




PREMIX MEGAPREM NB 25KG

MEGAPREM NB è una malta premiscelata in polvere a base di cemento bianco, calce idrata e inerti calcarei selezionati, da impiegarsi per la realizzazione di intonaci bianchi, sia interni che esterni.

Categoria: Intonaci di fondo, Materiali da costruzione

Tag: Premix



ECOMIX ECOTHERM IT 25KG

Intonaco termoisolante alleggerito, fibrorinforzato, grigio. Applicazione meccanica e a cazzuola, per interni ed esterni.

Categoria: Intonaci di fondo, Materiali da costruzione

Tag: Ecomix



ECOMIX IB BIANCO 25KG

Intonaco di fondo bianco. Applicazione meccanica e a cazzuola, per interni ed esterni.

Categoria: Intonaci di fondo, Materiali da costruzione

Tag: Ecomix



ECOMIX I GRIGIO 25KG

Intonaco di fondo grigio. Applicazione meccanica e a cazzuola, per interni ed esterni.

Categoria: Intonaci di fondo, Materiali da costruzione

Tag: Ecomix



Benesserebio 18 KG

Biointonaco termo?deumidificante a celle di calore, certificato R e T / CSII. Antimuffa e anticondensa a norma EN ISO 13788. Ad alta efficienza energetica. Protettivo antincendio in conformità al D.M. 16/02/2007 (all. D.4.1 e D.4.2). Altamente traspirante. Prodotto naturale per bioedilizia. Il biointonaco Benesserebio fornisce alla casa una protezione totale dall'umidità e mantiene nel tempo il suo potere termo?evaporante, è più caldo e isola termicamente la parete per permettere una più efficiente climatizzazione interna e un risparmio di energia.



Benesserebio utilizza calce naturale NHL migliorata con l'esclusivo Geolegante di Kerakoll in combinazione con l'azione protettiva contro i sali della Pozzolana naturale micronizzata. kerakoll

Categoria: Intonaci di fondo, Materiali da costruzione

Tag: Intonaco

GeoCalce Intonaco 25 KG

Intonaco civile traspirante certificato di pura calce naturale NHL e Geolegante – Classe CS II. Specifico nel restauro di murature in mattone, pietrame, miste e tufo. Ideale come intonaco di finitura a spessore nei sistemi certificati di rinforzo strutturale, miglioramento e adeguamento sismico. Geocalce Intonaco è una geomalta con classe di resistenza CS II secondo EN 998?1, per interventi su murature altamente traspiranti. kerakoll



Categoria: Intonaci di fondo, Materiali da costruzione

Tag: Intonaco

GeoCalce Multiuso 25 KG

Intonaco rasante traspirante universale certificato di pura calce naturale NHL e Geolegante – da 3 a 30 mm. Idrofugato, specifico come rasante?intonaco di livellamento di superfici assorbenti o rivestimenti sintetici nel risanamento di edifici, nella riqualificazione di vecchie facciate e nel Restauro Storico di pregio. Ideale per rifinire i sistemi certificati di rinforzo strutturale realizzati con matrice epossidica o minerale. kerakoll



Categoria: Intonaci di fondo, Materiali da costruzione, Rasanti per muri e accessori

Tag: Intonaco

GeoCalce Tenace 25 KG

Intonaco tecnico composito naturale a matrice minerale composto da pura calce naturale NHL e Geolegante, texture a tecnologia TPI 3D per l'intonacatura traspirante a rischio fessurativo nullo e applicabile anche in alto spessore fino a 30 mm in passata unica. Classe CS III e M5. GeoCalce Tenace è una geomalta con doppia marcatura, classe di resistenza a compressione CS III secondo norma EN 998?1 e M5 secondo norma EN 998?2. Specifico per l'intonacatura garantita antifessura, applicabile anche in alto spessore fino a 30 mm in passata unica. Grazie alla sua proprietà è specifico per il rinforzo strutturale degli edifici, per murature di tamponamento come presidio antiribaltamento e presidio antisfondellamento di solai in laterocemento. Ideale come intonaco di finitura a spessore nei sistemi certificati di rinforzo strutturale, miglioramento e adeguamento sismico, ideale nel Restauro Storico. kerakoll



Categoria: Intonaci di fondo, Materiali da costruzione

Tag: Intonaco

Biocalce Intonachino Tipo "00" 20 KG

Rasante naturale certificato, eco?compatibile, di pura calce naturale NHL 3.5 a norma EN 459?1, per la finitura a patirio altamente traspirante di intonaci. Biocalce Intonachino Tipo "00" è un rasante traspirante per interventi di finitura superficiale a patirio di intonaci civili e di risanamento nei cicli Biocalce. kerakoll

Categoria: Intonaci di fondo, Materiali da costruzione

Tag: Intonaco



Biocalce Intonaco Fino 25 KG

Intonaco naturale certificato, eco?compatibile, di pura calce naturale NHL 3.5 a norma EN 459?1, per intonacature altamente traspiranti. Biocalce Intonaco Fino è idoneo per l'intonacatura traspirante e protettiva di murature portanti e di tamponamento in laterizio, mattone, tufo, pietra e miste interne ed esterne. kerakoll

Categoria: Intonaci di fondo, Materiali da costruzione

Tag: Intonaco



Biocalce Intonachino Granello 25 KG

Rasante naturale certificato, eco?compatibile, di pura calce naturale NHL 3.5 a norma EN 459?1, per la finitura a grana media altamente traspirante di intonaci. Biocalce Intonachino Granello è un rasante traspirante per interventi di finitura superficiale a grana media di intonaci civili e di risanamento nei cicli Biocalce. kerakoll

Categoria: Intonaci di fondo, Materiali da costruzione

Tag: Intonaco



Biocalce Intonachino Fino 25 KG

Rasante naturale certificato, eco?compatibile, di pura calce naturale NHL 3.5 a norma EN 459?1, per la finitura a grana fine altamente traspirante di intonaci. Biocalce Intonachino Fino è un rasante traspirante per interventi di finitura superficiale a grana fine di intonaci civili e di risanamento nei cicli Biocalce. kerakoll

Categoria: Intonaci di fondo, Materiali da costruzione

Tag: Intonaco



Biocalce Intonaco 25 KG

Intonaco naturale certificato, eco?compatibile, di pura calce naturale NHL 3.5 a norma EN 459?1, per intonacature altamente traspiranti. Biocalce Intonaco è idoneo per l'intonacatura traspirante e protettiva di murature portanti e di tamponamento in laterizio, mattone, tufo, pietra e miste interne ed esterne. kerakoll

Categoria: Intonaci di fondo, Materiali da costruzione

Tag: Intonaco

