

ZM 136 PRONTO MONOSTRATO 25 KG

Intonaco e lisciatura a base di gesso per interni ZM 136 viene usato come intonaco di lisciatura su intonaci interni. Può essere, inoltre, utilizzato come intonaco monostrato sui vari tipi di murature. In locali umidi (bagni, cucine, garage) è da evitare l'uso di ZM 136; in tal caso si consiglia l'applicazione di intonaci a base di calce e cemento.

Categoria: Gesso, Intonaci di fondo, Materiali da costruzione

Tag: Fassa Bortolo



GESSO SCAGLIOLA 25KG

Gesso Scagliola è un gesso trattato termicamente, macinato finissimo per migliorarne le caratteristiche e facilitarne l'impiego. Può essere applicato su qualsiasi fondo grezzo per lo spessore richiesto. Chimicamente il gesso è un solfato di calcio biidrato di colore bianco che si trova in natura in diverse forme cristalline. Attraverso il trattamento termico del solfato si ottiene un legante che rimescolato con acqua assume la caratteristica di riassorbirla e ricristallizzarla in breve tempo dando luogo al fenomeno della presa -Resa Teorica 3/4 Kg/mq - Lavorabilità 40 e 60 minuti

Categoria: Gesso, Materiali da costruzione



F1 PRONTO MONOSTRATO 25 KG

F1 Pronto Monostrato è un intonaco premiscelato ideale per realizzare intonaci leggeri, a mano, a base di gesso, leganti naturali, inerti a granulometria controllata, perlite espansa ed additivi chimici dosati automaticamente, per facilitarne l'utilizzo. Per uso interno. F1 Pronto Monostrato può essere applicato su qualsiasi superficie grezza o direttamente su traversato o laterizi, raggiungendo uno spessore minimo di 1 cm. Per staggiare e pareggiare il prodotto è consigliato l'impiego di con fracasso americano. Acqua di impasto: 0,5 Lt/kg Resa Teorica: 8 kg/mq circa per 1 cm di spessore

Categoria: Gesso, Intonaci di fondo, Materiali da costruzione



BioGesso Stucco mangiaVOC 5 KG

Stucco mangiaVOC naturale eco-compatibile a base dell'esclusivo BioGesso Kerakoll per stuccature e rasature di lastre in cartongesso. Attivo nell'assorbimento e abbattimento degli inquinanti indoor. BioGesso Stucco mangiaVOC, a norma EN 13963, è specifico per le finiture di pareti in cartongesso. Può essere utilizzato per ripristinare le micro fessurazioni degli intonaci, raccordare imperfezioni applicative, eseguire piccole riparazioni. Idoneo come adesivo per posa di lastre in cartongesso, fibrogesso e stucchi decorativi su fondi assorbenti.



Categoria: Gesso, Materiali da costruzione

Tag: Biogesso

BioGesso Rasa&Decora mangiaVOC 25 KG

Rasante e tonachino decorativo mangiaVOC naturale eco?compatibile a base dell'esclusivo BioGesso Kerakoll attivo nell'assorbimento e abbattimento degli inquinanti indoor. BioGesso Rasa&Decora mangiaVOC, a norma EN 13279, è specifico per rasature e camicie di stucco di vecchi e nuovi intonaci e idoneo per finiture decorative di colore Bianco Nobile da lasciare a vista. Idoneo per ambienti quali bagno e cucina.

Categoria: Gesso, Materiali da costruzione

Tag: Biogesso

